

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

• Mérje fel pontosan mennyi tapétára van szüksége, mert a megmaradt tekercseket nem áll módunkban visszavenni. Vizsgálja meg a tekercseket, cikkszámot, gyártási számot a felhasználás előtt. Egy falra csak azonos gyártási számú tekercseket ragasszon a színelterés elkerülése végett.

- Az alapnak tisztának, száraznak, simának, valamint szilárdnak kell lennie. A régi festést és tapétát el kell távolítani.
- A ragasztandó csíkokat mindig ugyanabban az irányban kell letekercselni és levágni. Az előre elkészített jó minőségű ragasztót egyenletesen kenjük fel.
- A rostszalás, vlies tapétáknál a ragasztót közvetlenül a falra kenjük, a papírhordozós tapétáknál a tapéta hátoldalára. A papírhordozós tapétákat hátoldaluk felől 1/3-2/3 arányban visszahajtjuk. A puhulási idő minőség és papírerősség szerint különböző. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos ideig puhuljon.
- A papírtapéták felrakásához hosszúszerű tapétázókeféket használjon. A felrakáskor látható hólyagosodás a száradás során (kb.24 óra) megszűnik. A hab- és vinyltapéták felrakásához puha gumihengert is használhat. Az éles tárgyak használata a felületek sérülékenysége miatt kerülendő.
- A csíkokat mindig szélét a szélhez illetve tegye fel átfedés nélkül. A mintaillesztésre és mintaméltódásra (rapport) a tapéta szélénél mindig figyeljen oda. A fellépő ragasztófoltokat azonnal óvatosan, dörzsölés nélkül törölje le. A tapétázás alatt ügyeljen az állandó hőmérsékletre és kerülje a huzatot.

• Három csík felragasztása után vizsgálja meg a tapéta minőségét. Bármilyen hiba észlelése esetén hagyja abba a további munkát és jelezze a reklamációt. A gyártó és a kereskedők semmilyen esetben nem vállalják a három csíkon túl a tapétázási költségek megtérítését. **Kérjük, őrizze meg a címkéket és mintadarabokat. Világos tapéta alá világos, homogén, lehetőleg fehér fal szükséges!**

www.tapeta-bolt.hu Budapest 1039, Szentendrei út 317. Tel.: 240-32-43

Papír tapéták

A tapéták ragasztásához bármelyik jó minőségű normál tapétaragasztó ajánlható. Az előre elkészített jó minőségű ragasztót egyenletesen kenjük fel a csíkok hátoldalára. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos ideig puhuljon. Átlagos puhulási idő 3-4 perc. A tapétát a falon kefével simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A tapéták a TUV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN 233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

Hab- és Vinyl tapétákhoz

A tapéták ragasztásához makulátúra papír használata feltétlenül szükséges valamint jó minőségű erős "EXTRA" vagy "Special" tapétaragasztó használatát ajánljuk. Átlagos puhulási idő 6-8 perc. A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót azonnal el kell távolítani. A tapéták a TUV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN 233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

Vlies tapétákhoz

A tapéták ragasztásához speciális "VLIES" tapétaragasztó használatát ajánljuk. Valamelyik sarkból kiindulva kenjük be az előkészített falat a ragasztóval. A lesabott tapétát a falon lévő ragasztó ágyba fektetjük. Kefével, vagy tapétázó hengerrel lesimítjük, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót azonnal el kell távolítani. A felesleget a plafonnál és a padozatnál vágókéssel eltávolítjuk. Felújításkor a tapéta szárazon, maradék nélkül eltávolítható. A tapéták a TUV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN 233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

Fűrészes tapétákhoz

A tapéták ragasztásához "Rauhfaser ragasztó" vagy "Special" tapétaragasztót ajánljuk. Átlagos puhulási idő 5-8 perc. A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót azonnal el kell távolítani. Teljes száradás (min.24 óra) után diszperziós festékekkel átfesthető. Megfelel az EN 234 szabványban előírtaknak

Moshatóság



törölhető



mosható



jól mosható



surolható



erősen surolható

Fényállóság



gyengén fényálló



közepesen fényálló



fényálló



erősen fényálló



kiváló fényálló

Illesztés



illesztés nélkül



szemben illesztendő



eltolva illesztendő



váltakozó mintairány

Ragasztózás



hátoldal ragasztandó



fal ragasztandó



ragasztós hátoldal

Eltávolíthatóság



maradék nélkül eltávolítható



hasítható



átrendezhető lekaparható

Egyéb jelölés



átfedéssel összevágható



mélynyomott



ütésálló

www.tapeta-bolt.hu